



SERIPRINTEK 仕邇有限公司 台中市西屯區廣福路 150 巷 71 號

<http://www.seriprintek.com>

E-mail: seri.printin@msa.hinet.net

TEL: 04-27065758

FAX: 04-27065717

數字型黏度計 LVDV-E



經濟型數字式黏度計 DV-E

型 號	LVDV-E	RVDV-E	HADV-E	HBDV-E
轉 軸 數	4支	標準 6 支(選購1號針爲7支)		
轉速種類	0.3~100 rpm (18種)			
黏度範圍 (cP)	1~2M	100~13M	200~26M	800~106M
精 確 度	±1.0%			
再 現 性	±2.0%			
顯 示	LCD顯示黏度(cP)、扭力(%)、速度(RPM)			
電 源	AC100~240V,50/60Hz			

規格說明:

- 1.校正扭力(dyne cms full scale)：673.7
- 2.轉速種類：18
- 3.轉速(rpm)：60、30、12、6、3、1.5、0.6、0.3、100、50、20、10、5、4、2.5、2、1、0.5
- 4.測試種類：72
- 5.最低黏度 cp(mPa · s)：15
- 6.最高黏度 cp(mPa · s)：2,000,000

產品特性:

- 1.具夜視功能之 LCD 顯示，可輕易地直接判讀黏度計，不必換算。
- 2.可顯示黏度值(cps 或 mPa · s)、扭力值(% scale)、轉速值(rpm)、轉軸編號(spindle No.)
- 3.測試範圍顯示功能(Auto-Range)
- 4.心動的價格，超值的享受。